

Nuestros Productos

CORAZA LIQUID TIGHT AMERICANA

Diseñada para la protección de agentes externos, para un mayor control de orden con todo lo relacionado a cables y fibra óptica.
Referencias desde 3/8" hasta 6"



CARACTERÍSTICAS

Resistencia a la compresión de 750N
Resistencia al impacto Pesado (2Kg - 300mm)
Rango de temperatura mas bajo -25°C
Rango de temperatura superior +90 °C
Resistencia Flexible
Continuidad eléctrica y características aislantes
Hermético al polvo
Protegido contra los efectos de la inmersión temporal en agua
Protección media a la corrosión
Tracción a 1000 N
Resistencia a la propagación de la llama
capacidad de carga suspendida, Ligera (30 N/ 48h)
Grado de protección IP 68
Código de Clasificación IEC 61386-1: 344243672412

USOS PERMITIDOS Y APLICACIÓN

- ✓ Para instalaciones conduit para lugares que requieran cambios de dirección
- ✓ Para instalaciones a la intemperie o en ambientes donde se exponga a salpicaduras de agua, aceite, ácidos, gran numero de productos químicos, lubricantes, viruta de abrasión o metales
- ✓ Su superficie es libre de hendiduras para evitar el paso de líquidos al interior
- ✓ Absorbe vibración en instalaciones que requieren movimiento, en equipos eléctricos como motores o bombas
- ✓ Resiste el abuso, la tracción y la trituración
- ✓ Para instalaciones subterráneas para conducción de fibra óptica, para conexiones de equipos de computo, ordenador y equipos para procesamiento de información
- ✓ Se utiliza en conexiones telefónicas
- ✓ En la industria, se utiliza en las conexiones eléctricas de maquinaria
- ✓ Sirve como sistema flexible para la conducción de cables en instalaciones eléctricas
- ✗ No debe ser usada como conductores de valores o líquidos
- ✗ Es inestable frente a hidrocarburos alifáticos y aromáticos, alcoholes, éteres, esteres, benzol, bencina y carburantes

☎ 316 573 6373

📍 Calle 20 # 16A - 54

☎ PBX 282 06 57 - 282 05 84 - Bogotá

✉ servicioalcliente@coracero.com

🌐 www.coracero.com

CORAZA EN ACERO INOXIDABLE

Coraza fabricada en acero inoxidable para aplicaciones en montajes de laboratorios, termocuplas e industria general. Medidas especiales 1/4", 5/16", 3/8".



CORAZA EN ACERO INOXIDABLE

DIMENSIONES

REFERENCIA	DIÁMETRO EXT	DIÁMETRO INT
1/4"	6,5 MM	4 MM
19/64"	7,2 MM	5 MM
5/16"	8,5 MM	6,3 MM
3/8"	9,5 MM	7 MM
29/64"	11 MM	8,5 MM
39/64"	15 MM	12,5 MM

Conectores



CORAZA LIQUID TIGHT TIPO AMERICANA

REFERENCIAS

REF	DIÁMETRO INTERNO*	DIÁMETRO EXTERNO*	PESO	EMBALAJE
3/8'	12 mm	18 mm	25 kilos	Rollo x 100 mts
1/2"	15 mm	21 mm	32 kilos	Rollo x 100 mts
3/4"	20 mm	25 mm	42 kilos	Rollo x 100 mts
1"	25,6 mm	32 mm	55 kilos	Rollo x 100 mts
1- 1/4"	34 mm	41 mm	80 kilos	Rollo x 50 mts
1- 1/2"	39 mm	46 mm	90 kilos	Rollo x 50 mts
2"	50 mm	58 mm	120 kilos	Rollo x 50 mts
2-1/2"	61 mm	70 mm	175 kilos	Rollo x 50 mts
3"	78 mm	88,5 mm	214 kilos	Rollo x 50 mts
4"	102 mm	112 mm	315 kilos	Rollo x 25 mts
6"	151.2 mm	165 mm	90 kilos	Rollo x 15 mts

* Margen de +/- 0,5 mm

COR-ACERO

SAS

CORAZA FLEXIBLE EN ACERO